

## **Geschirrspülmaschine GS-TOP 54 CRP/400V**

### **Geschirrspülmaschine GS-TOP 54 CRP/400V**

Mit drucklosem Boiler und einer 200 Watt Nachspülpumpe ausgestattet. Das Nachspülsystem sorgt, unabhängig vom Wasserdruck der Leitung, durch die konstante Temperatur und dem konstanten Druck beim Nachspülen für ein gleichbleibendes und sehr gutes Spülergebnis.

#### **Ausführung:**

- Elektronische Steuerung
- Edelstahlgehäuse in AISI 304
- mit Thermostop
- Gerundeter Innenraum
- Doppelwandige Türe
- mit Doppelbeckenfilter
- Doppelflutige Waschpumpe mit erhöhtem Druck auf beide Spülarme
- Elektrische Spülmittel- und Glanzmittelpumpe, über das Display einstellbar
- Zubehör: 1 Tellerkorb, 1 Gläserkorb, 1 Besteckeinsatz
- Made in Italy

#### **Technische Daten:**

- Maße: 575 x 605 x 820mm
- Korbgröße: 500 x 500mm
- Einschubhöhe: 320mm / 300mm
- elektrischer Anschluss: 400V / 3N / 50Hz
- max. Leistungsaufnahme: 6,8 kW
- Sicherung: 16 Ampere
- Boiler: 4,9 kW
- Boilervolumen: 6 Liter
- Tank: 1,4 kW
  
- Tankvolumen: 20 Liter
  
- Tanktemperatur: 60°C, über das Display einstellbar
- Waschpumpe: 0,47 kW
- Nachspültemperatur: 80°C, über das Display einstellbar
- Wasserverbrauch: 2,1 Liter / Spülgang



- 3 Spülzyklen: 60, 90 und 180 Sekunden
- Gewicht: 62 kg

**Das Spül- und Glanzmittel muss immer vor Ort auf die gegebene Wasserhärte eingestellt werden!**

**Wichtig für ein gutes Spülergebnis ist nicht nur das richtige Glanz- und Spülmittel, sondern auch die Wasserhärte hat großen Einfluss. Entkalktes Wasser schützt zudem die Spülmaschine und Ihr Geschirr.**

**BITTE VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH PHOSPAT- UND CHLORFREIE SPÜLMITTEL, DA DIESE CHEMISCHEN SUBSTANZEN DIE SILIKONSCHLÄUCHE DER MASCHINEN NACHHALTIG BESCHÄDIGEN.**

**Optionales Zubehör:**

GS-TOP 54 PS CRP: mit Ablaufpumpe (+ 99.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **2 030.00 EUR** zzgl. MwSt.

