

Großraumspülmaschine GS-TOP 64 PRO/400V

Großraumspülmaschine GS-TOP 64 PRO/400V

Mit drucklosem Boiler und einer 200 Watt Nachspülpumpe ausgestattet. Das Nachspülsystem sorgt, unabhängig vom Wasserdruck der Leitung, durch die konstante Temperatur und dem konstanten Druck beim Nachspülen für ein gleichbleibendes und sehr gutes Spülergebnis.

Ausführung:

- Elektronische Steuerung
- Edelstahlgehäuse in AISI 304
- mit Thermostop - Gerundeter Innenraum
- **Doppelwandiger Korpus**
- **mit Doppel-Beckenfilter aus Compositwerkstoff**
- Doppelflutige Waschpumpe mit erhöhtem Druck auf beide Spülarme
- Elektrische Spülmittel- und Glanzmittelpumpe, über das Display einstellbar
- Zubehör: 1 Tellerkorb, 1 Gläserkorb, 1 Besteckeinsatz
- Made in Italy

Technische Daten:

- Maße: 600 x 700 x 850mm



- Korbgröße: 500 x 600mm für GN 1/1 und EN 60x40cm
- Einschubhöhe: 405mm / 380mm
- elektrischer Anschluss: 400V / 3N / 50Hz
- max. Leistungsaufnahme: 9,8 kW
- Sicherung: 16 Ampere
- Boiler: 7 kW
- Boilervolumen: 7 Liter
- Tank: 2,1 kW
- Tankvolumen: 23 Liter
- Tanktemperatur: 60°C, über das Display einstellbar
- Waschpumpe: 0,7 kW
- Nachspültemperatur: 80°C, über das Display einstellbar
- Wasserverbrauch: 2,6 Liter / Spülgang
- 3 Spülzyklen: 60, 90 und 180 Sekunden
- Gewicht: 70 kg

Das Spül- und Glanzmittel muss immer vor Ort auf die gegebene Wasserhärte eingestellt werden!

Wichtig für ein gutes Spülergebnis ist nicht nur das richtige Glanz- und Spülmittel, sondern auch die Wasserhärte hat großen Einfluss. Entkalktes Wasser schützt zudem die Spülmaschine und Ihr Geschirr.

BITTE VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH PHOSPAT- UND CHLORFREIE SPÜLMITTEL,

DA DIESE CHEMISCHEN SUBSTANZEN DIE SILIKONSCHLÄUCHE DER MASCHINEN NACHHALTIG BESCHÄDIGEN.

Optionales Zubehör:

GS-TOP 64 PS PRO: mit Laugenpumpe (Ablaufpumpe) (+ 89.00 EUR zzgl. MwSt.)

GS-TOP 64 PRO Soft: mit vollautomatischen Entkalkersystem (+ 160.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **2 490.00 EUR** zzgl. MwSt.

