



## **Kühlzelle 1500x2100x2010mm mit Aggregat**

### **Kühlzelle mit Aggregat - 80mm Isolierung**

Ausführung:

- **Lieferzeit: ca. 7 - 10 Werktage**

- Maße: 1500 x 2100 x 2010 mm

- Lichtes Türmaß: 1845(H) x 700(B)mm

- Volumen: 4,8m<sup>3</sup>

- Bruttogewicht: 380kg

- Innenraum mit zusätzlicher PVC-Beschichtung

- Farbe: weiß

- Isolierung: Polyurethan-Schaum 80 mm

- Edelstahl Zellenboden AISI 430 (rutschfest)

- Leichte Reinigung

- Einfacher Aufbau durch Paneel-System

- Tür abschließbar mit Sicherheitsverschluss

- Türschwelle aus Edelstahl

- Tür mit Anschlag rechts (wechselbar)

- Türdichteprofil: PVC Silikondichtungen

- statische Belastung: 2000kgf/m<sup>2</sup>

- Material entspricht Nahrungsmittel-Normen

- Produkt nach ISO9001 zertifiziert

- modulare Wand- und Deckensegmente aus verzinktem Stahlblech mit Polymerbeschichtung

### **Huckepack-Kühlaggregat KA-16 bis 10,4m<sup>3</sup>**

#### **Technische Daten:**

- Abmessungen (BxTxH): 400 x 720 x 795mm

- elektrischer Anschluss: 230V - 50 Hz

- maximale Leistungsaufnahme: 0.78 kW



- Leistungsaufnahme A: 4,7
- Kälteleistung: 1015 Watt
- Heißgas Abtauung
- Kältemittel: R 290a
- Kältemittelmenge: 0,13 kg
- Umluftkühlung
- 1 Ventilator - Propeller Ø 254mm / Kapazität: 600m³/h
- Lüfter-Power: 12,2 Watt / 1300 rpm
- Temperatur: -5°C bis +5°C
- Umgebungstemperatur: +10°C bis +32°C
- Gewicht: 47 kg
- Made in Italy

**Optionales Zubehör:**

KZ1521: Kühlzelle ohne Aggregat ( -1 598.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **4 129.00 EUR** zzgl. MwSt.

