

Wandkühlregal GS-VA257 mit Nachrollo

Wandkühlregal GS-VA257 mit Nachrollo

Ausführung:

- Steckerfertig
- Lichtgraue Ausführung
- Außen lackiert in Lichtgrau RAL 7035
- Innen weiß lackiert
- Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- Eingebautes Nachrollo
- Eingebauter Lichtschalter
- LED-Innenbeleuchtung
- Scannerschienen
- 1 Regalbodenebene mit 350 mm Tiefe
- 3 Regalbodenebenen mit 400 mm Tiefe
- Böden höhen- und im Raster von 6° oder 12° neigungsverstellbar
- Regalboden 350 mm Tiefe belastbar bis 52 kg je lfd. Meter
- Regalboden 400 mm Tiefe belastbar bis 60 kg je lfd. Meter
- Auslagetiefe im Grundboden 470 mm
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Energiesparende EC-Ventilatoren
- Ummantelte energiesparende Heißgas-Tauwasser verdunstung
- Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 10 mm
- Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 2570 x 720 x 2000mm
- Temperaturbereich: von +2°C bis +10°C
- Einsatzbereich bei RF 60% bei UT +25°C
- Anschlusswert: 230 Volt
- maximale Leistungsaufnahme: 2,321 kW

- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3

- Kälteleistung: 3862 Watt



- Ausstellungsfläche: 6,0 m²
- Warenpräsentationsfläche (TDA): 3,49m²
- Höchste Ø Fachtemperatur: +5 °C
- Niedrigste Ø Fachtemperatur: -1°C

- Energieverbrauch im Jahr 6461 kWh
- Energieeffizienzklasse C
- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
- Energieeffizienzindex EEI: 34,2
- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

- Temperaturklasse: M1

- Lichtquellenart: LED
- Licht-Energieeffizienzklasse E
- EU-Label Verordnung 2019/2018

- Bruttogewicht: 482 kg

Serienzubehör:

- 4 höhen- und neigungsverstellbare Böden
- Nachrollo

Entladehilfe (Stapler) vor Ort notwendig, es können zusätzlich Sperrgutzuschläge anfallen.

Option Black Line

- Ausführung wie oben, jedoch:
- Außenmaterial: Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech
- Seitenteile Kunststoff schwarz RAL 9005
- Š- Innenmaterial: Stahlblech, schwarz
- Š- Böden nicht höhen-, jedoch neigungsverstellbar (0°, 6°, 12°)
- Inklusive LED-Innenregalbodenbeleuchtung

Gegen Aufpreis kann das Kühlregal GS-VA in unterschiedlichen RAL-Farben geliefert werden.

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler



Optionales Zubehör:

531260: Wandkühlregal GS-VA257 Black Line mit Nachrollo (schwarz RAL 9005) (+ 1 252.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **5 436.00 EUR** zzgl. MwSt.

