

Induktios-Deckenabzugshaube DH15/15 mit Kompensation ohne Motor

Induktios-Deckenabzugshaube DH15/15 mit Kompensation ohne Motor

Zuluft wird gegenüber den Filtern direkt in den Stauraum der Haube geblasen, wodurch die Störungen des Thermikstromes reduziert oder verhindert werden. Es entsteht ein Unterdruck in der Wandhaube, der eine hohe Absaugwirkung und Fettabscheidung bewirkt. Seitenwände der Haube sind mit Luftschlitzen ausgestattet um Abluft und Zuluft in den Raum zu kompensieren.

Ausführung:

- Maße: 1500 x 1800 x 450mm
- bestimmt für das Abführen von Wrasen
- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- mit Flammenschutzfilter LC2 Typ A Zyklon-/Labyrinthfilter
- der Abscheidegrad erreicht bis zu 98% für Partikel bis zu 6 µm
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl AISI 441
- Materialstärke mindestens 1mm
- verschweißte Ecken des Haubenkörpers
- gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- Vollständig gekantete Bauart
- inklusive LED-Beleuchtung (230 V), IP68



- Made in Poland

Bitte beachten Sie bei der Bestellung auf den richtigen Überstand der Haube, damit Ihr Arbeitsbereich zuverlässig gefiltert wird.

Optionales Zubehör:

DH152415: baugleich, mit den Maßen: 1500 x 2400 x 450mm (+ 190.00 EUR zzgl. MwSt.)

DH152215: baugleich, mit den Maßen: 1500 x 2200 x 450mm (+ 126.00 EUR zzgl. MwSt.)

DH152015: baugleich, mit den Maßen: 1500 x 2000 x 450mm (+ 65.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: **2 660.00 EUR** zzgl. MwSt.

