RIEBER Bankettwagen 2x2/1 gekühlt - Sicken 115mm - R290

RIEBER Bankettwagen 2x2/1 gekühlt - Sicken 115mm - R290

Der robuste Bankettwagen aufgeteilt in zwei Schrankabteile, mit gradgenauer und leistungsstarker Kompressorkühlung (digital steuerbar) und Umluftgebläse, dient zum sicheren Transport, servierbereitem Kalthalten und zeitgleichem Ausgeben von Speisen im GN- oder Teller-System. Zuverlässige Kühlung des Innenraums durch

oben eingebauten Verdampfer und unten Kühlmaschine mit Tauwasserverdunstung.

Ausführung:

- innen und außen Edelstahl 1.4301 (CNS)

- Innenraum mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken
- Doppelwandig isoliert, geringer Kälteverlust
- Gleichmäßige Kälteverteilung auch voll bestückt
- Mobil mit robusten, rostfreien, feststellbaren Rollentiefgezogene

- Beidseitig tiefgezogene Griffmulden und integrierte Schiebegriffe
- Selbstschließende Tür mit Magnetrahmen
- kein Festfrieren durch Türrahmenheizung
- Stoßecken für Rammschutz und stoßgeschütztes Schaltelement
- Mittige Auflageschienen komplett herausnehmbar
- schnelle und einfache Reinigung, mit feuchtem Putztuch
- tropfwassergeschützt (IPX2)

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 1482 x 837 x 1771mm

- 22 Auflagesicken

- Auflageabstand: 115cm

- Umluft Kühlung

- Kühlbereich: -12°C bis +8°C

© DEKA E-COMMERCE GMBH

- Kältemittel: R290

- Nennspannung: 230 Volt 50/60 Hz 1N AC

- Anschlusswert: 0,6 kW

- Steckertart: Schukostecker (TyP F)

- Kabelart: Spiralkabel

- Kabellänge: 2000mm

- Stossschutz: 4 Stoßecken

- Rollen: - 2 Bock- und 2 Lenkstopprollen
- Raddurchmesser: 200 mm
- max. Zuladung: 220 kg

- Gewicht: 194 kg

Preis per Vorauskasse: **10 763.66 EUR** zzgl. MwSt.

© DEKA E-COMMERCE GMBH