

## **RIEBER Bankettwag.2x2/1 gekühlt - Sicken 115mm R290**

### **RIEBER Bankettwag.2x2/1 gekühlt - Sicken 115mm R290**

Der robuste Bankettwagen aufgeteilt in zwei Schrankabteile, mit gradgenauer und leistungsstarker Kompressorkühlung (digital steuerbar) und Umluftgebläse, dient zum sicheren Transport, servierbarem Kalthalten und zeitgleichem Ausgeben von Speisen im GN- oder Teller-System. Zuverlässige Kühlung des Innenraums durch

oben eingebauten Verdampfer und unten Kühlmaschine mit Tauwasserverdunstung.

#### **Ausführung:**

- innen und außen Edelstahl 1.4301 (CNS)
- Innenraum mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken
- Doppelwandig isoliert, geringer Kälteverlust
- Gleichmäßige Kälteverteilung auch voll bestückt
- Mobil mit robusten, rostfreien, feststellbaren Rollentiefgezogene
- Beidseitig tiefgezogene Griffmulden und integrierte Schiebegriffe
- Selbstschließende Tür mit Magnetrahmen
- kein Festfrieren durch Türrahmenheizung
- Stoßecken für Rammschutz und stoßgeschütztes Schaltelement
- Mittige Auflageschienen komplett herausnehmbar
- schnelle und einfache Reinigung, mit feuchtem Putztuch
- tropfwassergeschützt (IPX2)

#### **Technische Daten:**

- Abmessungen (BxTxH): 1482 x 837 x 1771mm
- 22 Auflagesicken
- Auflageabstand: 115cm
- Umluft Kühlung
- Kühlbereich: -12°C bis +8°C



- Kältemittel: R290
- Nennspannung: 230 Volt 50/60 Hz 1N AC
- Anschlusswert: 0,6 kW
- Steckertart: Schukostecker (TyP F)
- Kabelart: Spiralkabel
- Kabellänge: 2000mm
- Stossschutz: 4 Stoßecken
- Rollen: - 2 Bock- und 2 Lenkstopprollen
- Raddurchmesser: 200 mm
- max. Zuladung: 220 kg
- Gewicht: 194 kg

Preis per Vorkasse: **11 169.84 EUR** zzgl. MwSt.

