

Gasherd mit offenem Unterbau FB074AXS

Gasherd mit offenem Unterbau FB74AXS

Ausführung:

- Korpus aus Edelstahl AISI 304
- in einem Stück gepresste Edelstahl-Deckplatte 1,0 mm stark
- mit glatten gerundeten Ecken
- hitzebeständige und ergonomische Knebel
- herausnehmbare Topfträger aus emailliertem Gusseisen
- Brennerkappen aus Messing
- Pilotflamme
- horizontale Flamme = gleichmäßige Wärmeverteilung
- Thermoelemente mit Sicherheitsventil
- schraubenloser Kamin = schnell abnehmbar
- hinteres Technikfach für einfachen Anschluss
- schnelles Abnehmen der Frontplatte für sofortigen Zugriff auf die Komponenten
- höhenverstellbare Schraubfüsse aus CNS
- Made in Italy

Technische Daten:

- Maße: (BxTxH) 400 x 730 x 850mm
- 2 Flex Brenner mit energieeffizienter Zündflamme
- 2x 5,5 kW / Gesamtleistung 22 kW
- ½" Gasanschluss werkseitig auf Erdgas (20 mbar) eingestellt
- durch beiliegende Düsen auf Flüssiggas (50 mbar) umrüstbar
- Gewicht: 67 kg



Optionales Zubehör:

A777103: Glatte Platte, Einzelbrenner (AISI 430) - 300x335x80mm - 6,5 kg (+ 198.00 EUR zzgl. MwSt.)

FB74AXL: Baugleich wie FB77AXS - 2 Brenner á 7 kW / 70 x 730 x 850mm (0.00 EUR zzgl. MwSt.)

A777104: Gerippte Platte, Einzelbrenner (AISI 430) - 300x335x80mm - 6,0 kg (+ 249.00 EUR zzgl. MwSt.)

AE: Optional mit Piezozündung (bei der Zündung entsteht ein Funke, der das Gas entzündet) (+ 79.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **1 136.00 EUR** zzgl. MwSt.

